



YAPILACAK İŞLEMLER	Ön Isıtma	Ön Yıkama	Banyo	Yıkama	Zamk	Kurutma	Soğutma	Temizlik Süresi
1. Tazeleme bidonun kontrol edin.			Günlük		Günlük			yaklaşık 2 dk
2. Atık bidonunu kontrol edin.			Günlük					yaklaşık 2 dk
3. Mekanik aksamın emniyet kontrolü				Günlük				yaklaşık 5 dk
4. Taşıyıcı merdaneleri kalıntılardan temizleyin				Günlük				yaklaşık 5 dk
5. Filtreyi değiştirin (ve filtre sayıcısını sıfırlayın. Bkz. " " -> Manule tasks").			1)					yaklaşık 5 dk
6. Suyu değiştirin ve el duşu vasıtasıyla bölümü temizleyin (ve yıkama suyu sayıcısını resetleyin. Bakınız " " -> Manua tasks		Günlük ²⁾		Günlük ²⁾				yaklaşık 10 dk
7. Zamk temizleme programını çalıştırın (Otomatik fonksiyon Banyo makinasını uyku moduna geçirdiğinizde eğer otomatik zamk yıkaması " Auto gum rinse' evet "Yes" olarak ayarlı ise)					Günlük			yaklaşık 10 dk
8. Kimyasalı değiştirin (ve banyo sayıcısını sıfırlayın. Bkz manuel işlemler " " -> Manunal tasks"			1)					yaklaşık 30 dk
9. Ana temizlik: Ön yıkama haznesi ³⁾ a. Fırça merdanelerini temizleyin b. BANYO MAKİNASI TEMİZLEYİCİSİ ile hazneyi temizleyin c. Ters akıntı ile boruları ve gideri temizleyin			Her kimyasal değiştiğinde					yaklaşık 1 saat
10 Ana temizlik: Banyo haznesi ³⁾⁹⁾ a. Tüm merdaneleri ve klavuzları yıkayın. b. "BANYO MAKİNASI TEMİZLEYİCİSİ ile tüm hazneyi temizleyin. c. Püskürtme borularını fırça ile temizleyin. d. Ters akıntı ile boruları ve gideri temizleyin.			Her kimyasal değiştiğinde					yaklaşık 1 saat
11. Ana temizlik: Yıkama ³⁾ a. Fırça merdanelerini temizleyin. b. "BANYO MAKİNASI TEMİZLEYİCİSİ ile tüm hazneyi temizleyin. c. Ters akıntı ile boruları ve gideri temizleyin.				Her kimyasal değiştiğinde				yaklaşık 1 saat
12. Ana temizlik: Zamk ⁴⁾ a. Zamk pompası ve selenoidineakıntı durulayın. c. Merdaneleri temizleyin. c. "BANYO MAKİNASI TEMİZLEYİCİSİ ile tüm hazneyi temizleyin.					Her kimyasal değiştiğinde			yaklaşık 1 saat
13. Devridaim pompasını temizleyin. ⁵⁾			3 ayda bir					1-2 saat arası
14. Tazeleme, vakum ve zamk pompalarını temizleyin. ⁵⁾			3 ayda bir		3 ayda bir			1-2 saat arası
15. Fırçayı değiştirin.			Her 25.000 m2 de bir					30 dk - 1 saat arası
16. Küçük Koruyucu Bakım Kitini monte edin (yataklar- O ring- V sızdırmaz) ⁶⁾			Her yıl veya 1500 saat					30 dk - 1 saat arası
17. Orta Koruyucu Bakım Kitini monte edin (dişliler- sonsuz vida- O ring- V sızdırmaz- dikme vanalar- pompa başları- yataklar) ⁷⁾			Her 2 yılda bir veya 3000 saat					2-3 saat
18. Büyük Koruyucu Bakım Kitini monte edin (motorlar- yataklar- klavuzlar) ⁸⁾			Her 4 yılda bir veya 6000 sat					3-4 saat
19. Su seviyesini kontrol edih, gerekli ise tamamlayın.							2 ayda bir	yaklaşık 5 dak

2) Halihazırdaki dahili su devridaim sistemli makine.

3) Kullanıcı El Kitabındaki temizleme talimatlarına bakınız.

4) Ilık su kullanınız.

5) Banyo Makinası Servis El Kitabı talimatlarına bakınız.

6) Küçük Koruyucu Bakım Kiti talimatlarına bakınız.

7) Orta Koruyucu Bakım Kiti talimatlarına bakınız.

8) Büyük Koruyucu Bakım Kiti talimatlarına bakınız.

9) Bölümün ve filtre haznesinin tamamen boşaltılıp kimyasaldan tamamen arındırıldığından kesin olarak emin olun. Banyo makinası temizleyici ile "PROCESSOR CLEANER" (1:4) ile bölümü doldurun ve devridaim pompasının 5-10 dakika çalışmasına müsaade edin. Tekrar bölümü boşaltın (hem tank kısmı hemde filtre haznesi), su ile doldurun ve pompayı tekrar 5-10 dk daha çalıştırın. Bölüm ve filtre haznelerini tekrar boşaltın. Filtreyi çıkarın ve temizleyin. FİLTRE HAZNESİNDE HİÇ SU KALMADIĞINDAN TAMAMEN EMİN OLMALISINIZ ! Filtreyi yerine takın. Bölüm ve filtre alt valfini kapatın ve bölümü doldurun.

Banyo : _____
Banyo değişimi: _____ m2
Filtre değişimi : _____ m2